

# TASKI® Jontec TP6

## Polishbort

### Produktbeskrivning

Polishbort för borttagning av golvpolysh, vaxer, etc. från vattentåliga hårda golv, inklusive linoleumgolv.

### Produktegenskaper

- Alkaliskt och snabbverkande
- Brett användningsområde
- Neutral doft

### Produktfördelar

- Tar snabbt och effektivt bort golvpolysh från alkalitåliga golv som PVC, vinyl, sten, etc.
- Fungerar på de flesta polishtyper
- Enkel att använda

### Bruksanvisning

#### Dosering:

Jontec TP6 skall spädas. För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

#### Användning:

Dosera produkten direkt i en vattenfylld tank/hink, applicera lösningen och låt verka minst 5 minuter (får INTE torka). Skura sedan golvet med en singelskurmaskin med lämplig rondell, sug upp den smutsiga vätskan och skölj noga med rent vatten.



# TASKI® Jontec TP6

Polishbort

## Teknisk information

System	Artikelnummer	Artikelnamn/Förpackning	Hink	Utseende	pH koncentrat	pH brukslösning	Relativ densitet (20°C)
Standard	100835366	TASKI Jontec TP7 2x5L	500 ml till 10L vatten (5%), öka dosering upp till 25% för svåra ytfilmer. Linoleum: max 10%.	Mjölkig, färglös	> 12	≈ 11.5	1.06 g/cm <sup>3</sup>

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. <https://sds.sealedair.com/>

Endast för professionell användning.

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

## Att beakta

Använd inte på kork, trä eller målade ytor. Använd inte heller på golvmaterial som är känsliga mot lösningsmedel, t. ex. asfalt. Ta omedelbart bort stänk från alkalikänsliga ytor (målade ytor, etc) med en fuktig duk. Testa gärna underlaget före användning.

## Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är lätt biologiskt nedbrytbara i enlighet med EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC.